

CREMONA GAK.1550


4926223



Especificación	
Tipo de componente	Cremona con aguja desplazada
Material de ventana	Aluminio, Madera, PVC
Ranura de herraje de hoja	Eje canal de herraje de 16 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Tipo apertura/secuencia conm	Oscilobatiente
Aguja	15.5 mm
Altura de manilla	Fija
Altura de manilla ¹	550 mm
Cerrable	no
altura mín. eje canal herraje	1300 mm
máx. altura eje canal herraje	1550 mm
Número de puntos de cierre	0
Color	plata
Superficie	galvanizado
Dirección de recorrido	Uniforme
Recorrido de bulón	38
Versión clipable	si
Conectable	si
Tipo de transmisión	una sola pieza
Sistema antielevación	no
Embalaje	Reutilización

CREMONA GAK.1550

4926223

**Nota**

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

CREMONA GAK.1550 4926223

Leyenda

Altura de manilla

La altura de la manilla se mide desde el canto del canal de herraje inferior hasta la mitad del cuadradillo de la cremona.