



CREMONA GAK.2225-2.D7,5

4969410



Especificación	
Tipo de componente	Cremona con aguja desplazada
Material de ventana	Aluminio, Madera, PVC
Ranura de herraje de hoja	Eje canal de herraje de 16 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Tipo apertura/secuencia con	Oscilobatiente
Aguja	7.5 mm
Altura de manilla	Fija
Altura de manilla ❶	1050 mm
Cerrable	no
altura mín. eje canal herraje	1975 mm
máx. altura eje canal herraje	2225 mm
Número de puntos de cierre	2
Tipo de punto de cierre	Bulón octogonal
Color	plata
Superficie	galvanizado
Dirección de recorrido	Uniforme
Recorrido de bulón	38
Versión clipable	si
Conectable	si
Tipo de transmisión	una sola pieza
Sistema antielección	no
Embalaje	Reutilización

CREMONA GAK.2225-2.D7,5
4969410



Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

CREMONA GAK.2225-2.D7,5 4969410

Leyenda

Altura de manilla

La altura de la manilla se mide desde el canto del canal de herraje inferior hasta la mitad del cuadradillo de la cremona.